

OMEGA PACK

Montage unterhalb des Klimageräts

Art.-Nr.

OP20CE01UN23

Die Omega Pack umfasst eine Pumpe Si-20, einen Schwimmerschalter, das gesamte erforderliche Zubehör und ein zweiteiliges Gehäuse. Die geschwungenen Konturen dieses Gehäuses und seine reinweiße Farbe harmonieren vollkommen mit den neuesten Klimageräten. Es ist in beiden Richtungen und somit links oder rechts unter dem Klimagerät montierbar.



Für eine einfache und schnelle Montage ist das Zubehör zum größten Teil vormontiert.

- + geschwungenen Konturen und reinweiße Farbe
- + niedriges Geräuschniveau: 22dBA
- + vollständiger Bausatz mit vormontierten Bauteilen
- + einfache Wartung
- + hohe Zuverlässigkeit

Produktbeschreibung

Max. Fördermenge	20 l/h
Max. Förderhöhe	10 m
Max. Druck	14 m
Isolierklasse	Double insulation
Stromversorgung	230V~ 50/60Hz - 14 W
Betriebsart	100%
Gewicht	0,73 kg
Farbe	RAL 9010
Verpackungseinheit	6

Sicherheitskontakt

NC 8 A ohmsche Last - 250 V

Ansteuerung

Schwimmerschalter

Motorschutz (therm. Ausschaltpunkt)

115°C (autom. Wiederanlauf)

Abmessungen

	Länge	Breite	Höhe
Verpackung	358 mm	85 mm	102 mm

Schaltpunkte

Ein	16 mm
Aus	11 mm
Störmeldung	19 mm

Laufgeräusch

auf 1m gemäß EN ISO 3744 (dBA)

<= 25

Lieferumfang

Si-20 Schwingkolbenpumpe mit Schwimmerschalter SI2958 mit 0,63 m Kabel
2 Vibrationsdämpfer
Transparenter PVC Schlauch Innen-Ø 6mm – L : 1m, konfektioniert mit Belüftungsventil "Drain Safe"
1,5 m abziehbares Kabel: 2 Adern Stromversorgung, 2 Adern Alarmkontakt
2-teiliges Gehäuse (Rückwand und Abdeckung)
Montagezubehör für Schwimmerschalter: Gummibogen 90°: Innen-Ø 15mm, Länge 152 mm, Entlüftungsschlauch Innen-Ø 4mm, Länge 75
3 Drahtschlauchschellen, 3 Kabelbinder 2,5 x 200 mm, 3 Schrauben und Dübel zur Befestigung der Rückwand.

Pumpentyp


Piston pump

Montage

Under unit

Produktabbildungen





Anwendung

Air conditioning

Safety standards

CE

RoHS and WEEE directives

Compliant



Source URL: <http://sauermanngroup.de/de/product/pump/omega-pack>